

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 3 СХ



Габаритные размеры, мм	6150*2350*3763
Двигатель	Yuchai YCD4J22T-115 (85 Kwt)
Колесная база	2200 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Номинальная частота вращения	2400(об/мин)
Минимальный радиус поворота	6580 мм
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-105
Давление в системе	28 МПа
Общая масса машины	8500 кг
Количество передач:	передняя 2, задняя 2
Максимальная скорость	22-35 км/ч
Гидротрансформатор	У3280
Максимальная способность преодолевать подъемы	35 °
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта	4000/5200
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,0
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 4 СХ

Габаритные размеры (мм)	6500*2500*3800
Двигатель	YUCHAI YC4A105Z-T20, 76квт
Колесная база (мм)	2250
Колея (мм)	2050
Минимальный дорожный просвет (мм)	400
Номинальная частота вращения (об/мин)	2400
Минимальный радиус поворота (мм)	4200
Мощность двигателя (кВт)	85
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-108
Давление в системе (МПа)	28
Общая масса машины (кг)	9500
Количество передач:	4 вперед и 4 назад
Максимальная скорость (км/ч)	38
Гидротрансформатор	У3300
Максимальная способность преодолевать подъемы, (°)	35
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта (мм)	4000/5300
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,2
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ



КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 3 СХ



Габаритные размеры, мм	6150*2350*3763
Двигатель	Yuchai YCD4J22T-115 (85 Kwt)
Колесная база	2200 мм
Минимальный дорожный просвет	300 мм
Номинальная частота вращения	2400(об/мин)
Минимальный радиус поворота	6580 мм
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4-105
Давление в системе	28 МПа
Общая масса машины	8500 кг
Количество передач:	передняя 2, задняя 2
Максимальная скорость	22-35 км/ч
Гидротрансформатор	УJ280
Максимальная способность преодолевать подъемы	35 °
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта	4000/5200
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,0
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ

КОЛЕСНЫЙ ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК RS 4 СХ

Габаритные размеры (мм)	6500*2500*3800
Двигатель	YUCHAI YC4A105Z-T20, 76квт
Колесная база (мм)	2250
Колея (мм)	2050
Минимальный дорожный просвет (мм)	400
Номинальная частота вращения (об/мин)	2400
Минимальный радиус поворота (мм)	4200
Мощность двигателя (кВт)	85
Количество цилиндров – внутренний диаметр	4 -108
Давление в системе (МПа)	28
Общая масса машины (кг)	9500
Количество передач:	4 вперед и 4 назад
Максимальная скорость (км/ч)	38
Гидротрансформатор	УJ300
Максимальная способность преодолевать подъемы, (°)	35
Максимальная телескопическая глубина выемки грунта (мм)	4000/5300
Емкость загрузочного ковша, м ³	1,2
Номинальная грузоподъемность, кг	2500

ХИТ ПРОДАЖ

